

Модуль сменный фильтрующий В520-ПГ5

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сменный фильтрующий модуль В520-ПГ5 (далее - модуль), изготовленный из полипропилена, предназначен для установки в Корпус водоочистителя Аквафор Викинг для предварительной очистки горячей воды отзвесей, ржавчины, песка и других механических примесей.

Глубинная структура модуля предотвращает “заливание” поверхности, повышает “грязеемкость”, продлевая ресурс. Волокна внутренних слоев модуля прочно скреплены между собой термически, что предотвращает их расслоение и выброс в очищенную воду. Термосваренные волокна служат жестким каркасом модулю.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры модуля, не более, мм	
диаметр	144
высота	506
Масса модуля, не более, кг	1,6
Максимальная скорость фильтрации (производительность), л/мин .. .	25
Температура фильтруемой воды, °C .. .	+5...+75
Номинальный размер фильтруемых частиц, мкм .. .	более 5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль; Паспорт; Комплект упаковки.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Рекомендуемая частота замены модуля - при падении производительности в 3-4 раза, но не реже одного раза в 6 месяцев.

Срок хранения сменного модуля без нарушения упаковки - 3 года при температуре от +5 до +40 °C. При наличии претензий к работе модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии по модулям, имеющим внешние повреждения.

Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля.